

Rychlý start 400 ml sprej

Vlastnosti:

Přípravek, který usnadní rychlé a snadné nastartování málo používaných benzínových i dieselových motorů. Speciální směs diethyleteru, bezaromatického benzínu a hnacího plynu zajistí snadnou a okamžitou účinnost. Určený pro zemědělce, autodílny, kutily a motoristy.

Návod k použití:

Před použitím dózu opakovaně protřepejte. Ze vzdálenosti cca 5cm aplikujte přímo do karburátoru, vzduchového filtru, nebo sání. Ihned nastartujte motor. U benzínových motorů lehce přidejte plyn. U dieselových motorů, bez žhavení startujte na plný plyn. Při teplotách pod -10°C po prvním zapálení ještě několik vteřin počkejte. Za účasti druhé osoby, lze aplikovat přímo při startu motoru.

Upozornění a první pomoc:

Přípravek nestříkejte na svíčky a žhavé povrchy. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Dále viz bezpečnostní list. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. **OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!** Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdňovanou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně, nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Hnací plyn - Hořlavina I.třídy.

Rizikové věty:

H222: Extrémně hořlavý aerosol **H302:** Zdraví škodlivý při požití **H315:** Dráždí kůži **H336:** Může způsobit ospalost nebo závratě **H412:** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky **EUH019:** Může vytvářet výbušné peroxidy.

Bezpečnostní věty:


P102: Uchovávejte mimo dosah dětí **P260:** Nevdechujte aerosoly **P271:** Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách **P273:** Zabraňte uvolnění do životního prostředí **P331:** NEVYVOLÁVEJTE zvracení **P302+P352:** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla **P301+P310:** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Složení:

uhlovodíky C6-C7, n - alkany, izoalkany, cyklické, n-hexan <5% je použitelný (Poznámka H a P) ≤ 20% CAS: 64742-49-0, uhlovodíky C9-C11, n - alkany, izoalkany, cyklické, aromatické <2% (Poznámka H a P) ≤ 20% CAS: 64742-48-9, diethyl ether ≤ 35% CAS: 60-29-7, Propan ≤ 15% CAS: 74-98-6, Isobutan ≤ 10% CAS: 75-28-5,

Výrobce:

TOPRA TRADE, s.r.o. Blanenská 355-areál Kampos, Kuřim 664 34,
IČ: 291 89 926, tel: 541231263, www.nakupaprodej.cz



Rychlý štart 400 ml sprej

Vlastnosti:

Prípravok, ktorý umožní ľahké a rýchle naštartovanie málo používaných benzínových i naftových motorov. Špeciálna zmes diethyleteru, bezaromatického benzínu a hnacieho plynu ktorá zaisťujú okamžitú účinnosť. Určený pre poľnohospodárov, autodiálne, domácich majstrov a motoristov.

Návod k použitiu:

Pred použitím dózu opakovane protrepať. Zo vzdialenosti cca 5cm aplikujte priamo do karburátoru, vzduchového filtru, nasávania. Ihneď naštartujte motor. U benzínových motorov jemne pridajte plyn. U naftových motorov, bez žhavenia štartujte na plný plyn. Pri teplotách pod -10°C po prvom zapálení ešte niekoľko sekúnd počkajte. Za účasti druhej osoby, možno aplikovať priamo pri štarte motora.

Upozornenie a prvá pomoc:

Prípravok nestriekajte na sviečky a horúce povrchy. Pri manipulácii nejest', nepiť a nefajčiť.

Vid' bezpečnostný list.

Zmes použiť výlučne na účely stanovené v návode na použitie. Obal odovzdajte do zberne nebezpečného odpadu! Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slunečnému žiareniu a teplotám nad 50°C. Ani prázdnu nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce predmety. Uschovávať mimo dosah zdrojov zapálenia, zákaz fajčiť počas aplikácie! Pri nedostatočnom vetraní sa môžu tvoriť výbušné plyny. Hnací plyn - Horľavina I.triedy.

Upozornenia:

H222: Extrémne horľavý aerosol H302: Zdraviu škodlivý pri požití H315: Dráždí kožu H336: Môžu spôsobiť ospalosť alebo závrate H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy

Bezpečnosť:

P102: Uschováajte mimo dosah detí P260: Nevdychujte aerosoly P271: Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch P273: Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracanie P302+P352: PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P301+P310: PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

Zloženie:

uhľovodíky C6-C7, n - alkany, izoalkany, cyklické, n-hexan <5% je použiteľný (Poznámka H a P) ≤ 20% CAS: 64742-49-0, uhľovodíky C9-C11, n - alkany, izoalkany, cyklické, aromatické <2% (Poznámka H a P) ≤ 20% CAS: 64742-48-9, diethyl ether ≤ 35% CAS: 60-29-7, Propan ≤ 15% CAS: 74-98-6, Isobutan ≤ 10% CAS: 75-28-5,

Výrobca:

TOPRA TRADE, s.r.o. Blanenská 355-areál Kampos, Kuřim 664 34,
IČ: 291 89 926, tel: 541231263, www.nakupaprodej.cz



Starting spray 400ml spray

Manual

1. shake the battle before use (a few times)
2. Spray direct to carburator, air filter or sucking from the distance of 5 cm
3. Start the engine immediately
4. Petrol engine - slightly press the accelerator
Diesel engine – start without glowing

By temperature under -10°C wait after first start for few seconds.

Warnings

Starting spray can't be apply to plugs and hot surfaces.
FLAMMABLE CLASS 1

Hazard statements

H222: Extremely flammable aerosol **H302:** Harmful if swallowed **H315:** Causes skin irritation **H336:** May cause drowsiness or dizziness **H412:** Harmful to aquatic life with long lasting effects **EUH019:** May form explosive peroxides

Precautionary statements

P102: Keep out of reach of children.
P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P273: Avoid release to the environment.
P331: Do NOT induce vomiting.
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Producer

TOPRA TRADE, s.r.o. Blanenská 355-areál Kampos, Kuřim 664 34,
IČ: 291 89 926, tel: 541231263, www.nakupaprodej.cz

