

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ T 06



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

VAPOL
CZ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

KIA SEPHIA II 4dv.
KIA SHUMA II 5dv.

vyrobený od roku 1998 do 04/2001
vyrobený od roku 1998 do 04/2001

Katalogové číslo:

T 06

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1350kg** a tlaku na kouli max.**70kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte uvnitř kufru plastové bočnice a demontujte nárazník. Od nárazníku odšroubujte plastovou rýnku a úchyty (nebudou již využity).
- K dílu (A) přišroubujte plastovou rýnku pomocí M8x35 s využitím továrních matek.
- Takto připravené tažné vložte do nosníků a sešroubujte tak, jak je to na obrázku.
- Namontujte nárazník po předchozí úpravě ve spodní části, kde vyřežete fragment o velikosti 80x20mm společně s výplní.
- Na takto namontované tažné přišroubujte díl (B) společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100.
- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8	
M8	25Nm
M12	85Nm
M10	55Nm
M14	135Nm

POZOR


- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozii), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)



Datum prodeje:

Razítka a podpis: